

DATENBLATT.

EINSCHLEIBENMASCHINE

Thermopad



THERMOPAD. WÄRMEAKTIVE REINIGUNG. EINZIGARTIG. UND NUR VON COLUMBUS.

Thermopad

- **Patentiertes, wirtschaftliches Reinigungsverfahren** für sofort saubere, begehbare Teppichböden in Büros, Geschäften, Hotelzimmern und EDV-Räumen.
- **Weniger Belastung der Umwelt:** Das befeuchtete Pad ermöglicht eine intensive Teppichpflege mit geringem Einsatz von Reinigungsmitteln.
- **Überzeugendes Wirkprinzip:** Durch den Einsatz von Wärme löst das Reinigungsmittel schnell selbst tief sitzenden Schmutz, der direkt und rückstandsfrei vom „Queen Bonnet“ Pad aufgenommen wird.
- **Der Spezialreiniger MAXIL lässt sich mit dem Drucksprüher leicht und gleichmäßig auf den Boden sprühen, fest sitzende Flecken können zusätzlich gezielt behandelt werden.**
- **Die Wärmezufuhr ist, je nach textilem Material, über einen Thermostat stufenlos einstellbar.**
- **Das Verfahren wirkt gleichermaßen gut auf allen Teppicharten und trägt so zum Werterhalt der Beläge bei.**
- **Flüsterleise:** Die Maschine arbeitet geräuscharm und kann während der Betriebszeit eingesetzt werden.
- **Erweitertes Anwendungsspektrum:** Die Thermopad eignet sich auch zum Einarbeiten von Ölen oder Öl-Wachs-Systemen in Parkett- und Dielenböden – mit weniger Öl, größerer Eindringtiefe und deutlich kürzerer Trockenzeit im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren.
- **Zudem lassen sich mit der Thermopad Wachsplecken in Kirchen oder der Gastronomie schnell auflösen und rückstandsfrei entfernen.**
- **Dieses einzigartige Verfahren ermöglicht eine hervorragende Tiefenreinigung von Hartböden:** die Wärmezufuhr zeigt seine besondere Wirkung bei der Reinigung der Spuren von Absätzen und Schuhen und beseitigt diese mühelos.

Thermopad

L x B x H	450 x 565 x 1170 mm
Arbeitsbreite	430 mm
Unterfahrhöhe, max.	135 mm
Arbeitshöhe, max.	290 mm
Schalldruckpegel	63 dB (A)
Gewicht	35 kg

ELEKTRISCHE DATEN

Nennspannung	230 V/50 Hz
Nennleistung, gesamt	3050 W
Nennleistung Heizgebläse	2150 W
Nennleistung Bürstmotor	900 W
Netzkabel	12 m

BÜRSTEN UND TREIBTELLER

Drehzahl	180 U/min
----------	-----------

