

DATENBLATT.

STAUB- UND WASSERSAUGER. SW52IS

Hotline: 0 73 03 / 901 980
ROBE Reinigungsmaschinen
Zur Aumühle 36 | 89257 Illertissen
Tel.: 0 73 03 / 901 980
columbus info@wap-nilfisk-alto-shop.de
www.columbus-clean-shop.de



G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
D 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0) 7 11/95 44-950
Telefax +49 (0) 7 11/95 44-941
info@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus

SAUBER VERARBEITET: DIE PROFIKLASSE FÜR SCHWERE AUFGABEN.

SW 52IS

- **Bestens ausgestattet für die Grundreinigung, Bauschlussreinigung oder den Einsatz in Werkstätten:** Der Staub- und Wassersauger mit kompaktem Saugbehälter aus Chromstahl.
- **Robuste und stabile Bauweise:** jederzeit sicherer Stand und bequemer Transport.
- **Umfangreiches Zubehör für Profis:** rollengeführte Nass-Saugdüse sowie weiteres Zubehör für die Trocken- und Nassreinigung serienmäßig im Lieferumfang enthalten. Optional ist eine große Auswahl an Sonderzubehör erhältlich.
- **Hygienische Trockenreinigung:** Der besonders vorbehandelte Sanifilter-Stofffilter ist im Serienumfang enthalten und verhindert das Wachstum von aufgesaugten Bakterien, Viren, Pilzen (Hefe und Schimmel) und Mikroparasiten.
- **Echte Profis:** Der Staub- und Wassersauger SW 52 mit zwei Motoren für mittlere bis große Flächen.
- **Saugstark nass oder trocken:** Für ein überzeugendes Saugergebnis auch bei unterschiedlichen Schlauchlängen lassen sich die Motoren einzeln zuschalten.
- **Grobschmutzaufnahme leicht gemacht:** Die hohe Saugleistung in Verbindung mit robusten und hochwertigen Saugschläuchen mit 38 mm Durchmesser erlauben eine einfache Aufnahme auch von größeren Schmutzteilen.
- **Schnell und Sauber:** Dank geräumiger Behälter mit 78 Liter Volumen nehmen beide Modelle problemlos große Schmutz- und Flüssigkeitsmengen auf. Über die Kippvorrichtung oder den Ablassschlauch lassen sich die Saugbehälter schnell und bequem entleeren.

SW 52IS

L x B x H	650x590x1050 mm
Arbeitsbreite	400 mm
Saugschlauch	2,5 m
Behältervolumen	78 l
Schalldruckpegel	80,5 dB(A)
Gewicht	30 kg

ELEKTRISCHE DATEN

Nennspannung	230 V
Nennleistung, gesamt	2400 W
Netzkabel	12 m

SAUGMOTOR

Unterdruck, max.	240 mbar
Luftmenge, max.	116 l/s
Anzahl Motoren	2

