


DATENBLATT.

REINIGUNGSAUTOMAT. RA 35|B 10



SO KLEIN. SO WENDIG.

RA 35/B 10



Der kostengünstige Reinigungs-
automat, ideal für kleine und
stark überstellte Flächen.

Sauber und randnah arbeiten:
gleichmäßig hoher Bürstdruck in
Kombination mit dem schwenk-
baren, direkt hinter der Bürste
aufgehängten Saugfuß.

Große Räder erleichtern das
Manövrieren und den Transport
über Treppen.

Immer die richtige Arbeitshöhe:
Der ergonomisch geformte
Führungsgriff ist in vier Stufen
einstellbar.

Die ultrakompakte, nach vorn
abfallende Bauweise bietet gute
Unterfahreigenschaften.

Hygienisch nach HACCP: Der
abnehmbare Schmutzwassertank
lässt sich gut reinigen und des-
infizieren, die Deckeldichtung ein-
fach wechseln. Das Frischwasser
kann vollständig abgelassen
werden.

Der Führungsgriff kann flach über
die Maschine geklappt werden.
Das spart Platz bei Lagerung und
Transport im Pkw.

Das Schmutzwasser lässt sich über
das Ablaufventil in den Boden-
ablauf entsorgen. Oder, schnell
und praktisch: Man löst den Tank
mit nur einem Handgriff und kippt
das Schmutzwasser ins Ausguss-
becken.

EUnited getestet und zertifiziert.



RA 35|B 10

L x B x H	735 x 490 x 650 mm
Arbeitsbreite	350 mm
Saugbreite	420 mm
Flächenleistung n. VDMA	1400 m²/h
Schalldruckpegel	66 dB(A)
Leergewicht	44 kg
Betriebsgewicht	74 kg (63 Ah 5)

BATTERIEN/ELEKTRISCHE DATEN

Nennspannung	12 V
Nennleistung, gesamt	440 W
Anzahl Einzelblöcke	1
Kapazität, Gel max.	63 Ah 5

TANK

Frischwasservolumen	10 l
Schmutzwasservolumen	11,5 l

SAUGMOTOR

Unterdruck, max.	52 mbar
Luftmenge, max.	14,5 l/s

BÜRSTEN UND TREIBTELLER

Anzahl	1
Drehzahl	190 U/min
Bürstdruck	28 kg

