

DATENBLATT.

EINSCHLEIBENMASCHINE

Duo Speed

Hotline: 0 73 03 / 901 980
ROBE Reinigungsmaschinen
Zur Aumühle 36 | 89257 Illertissen
Tel.: 0 73 03 / 901 980
columbus info@wap-nilfisk-alto-shop.de
www.columbus-clean-shop.de



G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
D 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0) 7 11/95 44-950
Telefax +49 (0) 7 11/95 44-941
info@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus

ZWEI IN EINER.

Duo Speed

- Robuste Einscheibenmaschinen „Made in Germany“ – seit mehr als 70 Jahren. Für den täglichen Dauereinsatz, für jede Anwendung.
- Die „Duo Speed“ vereint zwei Leistungsklassen in einer Maschine, auf Knopfdruck: 150 Umdrehungen bei 1300 Watt oder 300 bei 1800 Watt. Ideal für die Grundreinigen von Hartböden, Zwischenreinigen textiler Beläge, für leichte Polierarbeiten, zum Spray-Cleanern oder Verdichten von Pflegefilmen.
- Die Duo Speed ist mit einem Planetengetriebe mit drei verschleißfreien, schräg verzahnten Planetenräder ausgestattet, die die Kraft gleichmäßig auf die gesamte Arbeitsbreite übertragen. Das sorgt für ruhigen Lauf und leichtes Führen der Maschine. Das wartungsfreie Planetengetriebe und der leistungsstarke Motor sind optimal aufeinander abgestimmt und garantieren eine konstant hohe Leistung und eine lange Lebensdauer.
- Ermüdungsfrei und sicher arbeiten: stufenlos einstellbarer Führungsgriff, Sicherheitstaste zum Schutz vor unbeabsichtigtem Einschalten.
- Bruchsaures Gehäuse in Ganzmetallausführung.
- Großer Aktionsradius serienmäßig: 12 Meter Netzkabel, wasser- und knickgeschützt.
- Flache Bauweise zum Unterfahren von Heizkörpern, Rohren und Regalen.
- Der Gummistoßring schützt Maschine und Inventar.
- Die optional erhältliche Absaug-einheit mit Ring sorgt für staubfreies Arbeiten.

Duo Speed

L x B x H	415 x 550 x 1200 mm
Arbeitsbreite	400 mm
Unterfahrhöhe, max.	145*/165** mm
Arbeitshöhe, max.	335*/355** mm
Schalldruckpegel	62/70 dB(A)
Gewicht	48,5 kg

ELEKTRISCHE DATEN

Nennspannung	230 V/50 Hz
Nennleistung, gesamt	1300/1800 W
Netzkabel	12 m

BÜRSTEN UND TREIBTELLER

Drehzahl	150/300 U/min
----------	---------------

*mit columbus Treibteller und Pad

**mit schwingungsgedämpftem Treibteller und Pad

